



Hydraulisk klemmeværktøj 200mm

Designet til midlertidig lukning af rør fra $\varnothing 63$ - 200 mm. Ved at generere en kraft på op til 15 tons vil den hydrauliske donkraft lukke tæt for alle PE-rør indenfor størrelsesområdet.

Permanent rørskader forhindres ved korrekt brug af endestop. Låsestifter sikre tryk i tilfælde af det hydrauliske tryk svigter.

FORDELE

- Opfylder standard GIS/PL2-7
- Rørstørrelse fra 63 mm - 200 mm
- Hydraulisk drevet
- Genererer en kraft på op til 15 tons
- Stop der forhindrer rørskader
- Låsestifter som sikkerhed
- Zinkbelægning til ståldele

Hydraulisk klemmeværktøj 200mm

Tekniske Specifikationer

Dimensioner [HxBxL]	750 x 370 x 100mm
Vægt	37kg
Materiale	Stål EN3A
Overflade	Pulver lakering / zink belægning af stål dele
Rørdiameter	63mm - 200mm
Hydraulisk drevet donkraft	15 ton



Varenummer

Beskrivelse

02-31-650	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200mm SDR11 klemmeværktøj
02-31-651	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200mm SDR17 klemmeværktøj
02-31-652	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200mm SDR11/17 klemmeværktøj
02-31-660	Spare buffer stop plate 63-200mm SDR11 (1 stk)
02-31-664	Spare buffer stop plate 63-200mm Ø SDR 13.6 (1 stk)
02-31-661	Spare buffer stop plate 63-200mm SDR 17 (1 stk)
02-31-662	Spare buffer stop plate 63-200mm SDR 17.6 (1 stk)
02-31-663	Spare buffer stop plate 63-200mm SDR 21 (1 stk)
02-31-665	Spare buffer stop plate 63-200mm SDR 11 (1 stk), med skrue og spændeskive
02-31-666	Spare buffer stop plate 63-200mm SDR 17 (1 stk), med skrue og spændeskive